

■ U型側溝

技術コンクリートU型側溝

■ 可変側溝 (参考図)

1/50

可変側溝 (縦断面) 寸法表 (ホココンH-II 同等品以上)

呼び名	B	H	寸法 (mm)	重量 (kg)
300x300	300	300	300~395	5.5
300x400	300	400	395~495	5.5
300x500	300	500	495~595	5.5
300x600	300	600	595~695	6.5
300x700	300	700	695~795	6.5
300x800	300	800	795~895	6.5
300x900	300	900	895~995	8.0
300x1000	300	1000	995~1095	8.0
300x1100	300	1100	1095~1195	8.0
300x1200	300	1200	1195~1295	8.0

注: コンクリートはC18、スランパ15cmとする
注: 上面に敷物のある場合は高さの穴あけ加工を行なうこと

■ 雨水浸透樹 (参考図)

1/50

雨水浸透樹1 (樹深さ0.66mまで): (株) オート OK式浸透樹OKZ300同等品以上

雨水浸透樹2,3 (樹深さ0.805mまで): (株) オート OK式浸透樹OKZ450 (1株) 同等品以上
雨水浸透樹3 (樹深さ1.36mまで): (株) オート OK式浸透樹OKZ450 (2株) 同等品以上

雨水浸透樹4 (樹深さ1.63mまで): (株) オート OK式浸透樹OKZ600 (1株) 同等品以上

雨水浸透樹5 (樹深さ3.65mまで): (株) オート OK式浸透樹OKZ600 (3株) 同等品以上

本工事 凡例

数値h (数値y): 可変側溝 (数値は呼称高さ、数値yは計算水深)
数値Wx数値H: 現場打設溝 (ワカグマワグマ重T-14尺)
数値Wx数値H: U型側溝 150x150 (コンクリート重T-2尺)
数値Wx数値H: U型側溝 (重なし)
数値: 会所 (数字は会所リストの番号を示す)

