

第1号表

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り代価表

種別 : 舗装厚:15cm以下
 形式 :
 備考 :

| 代表機 | 材規格 | 構成比 | 地区単価 | 積算規格 | 基準単価 | 備考 |
|-----|---|-------|------|-------|---|----|
| K | | 6.29 | | | | |
| K1 | コンクリートカッタ損料/パキウム式・湿式 切削深20cm級 フレート径56cm | 4.25 | | | [基準単価]コンクリートカッタ損料/パキウム式・湿式 切削深20cm級 フレート径56cm | |
| R | | 54.24 | | | | |
| R1 | 特殊作業員 | 18.9 | | U0100 | [基準単価]特殊作業員 | |
| R2 | 土木一般世話役 | 9.56 | | U4000 | [基準単価]土木一般世話役 | |
| R3 | 普通作業員 | 8.2 | | U0200 | [基準単価]普通作業員 | |
| Z | | 39.47 | | | | |
| Z1 | カッタープレート/径56cm(22インチ) | 36.63 | | | [基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ) | |
| Z2 | ガソリン/レギュラー(スタンド渡し) | 1.92 | | | [基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し) | |
| | 合計 | | | | | |
| | 単位当り | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第2号表

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り代価表

種別 : 15cm以下 騒音振動対策必要
 形式 : 障害無 積込有
 備考 :

| 代表機 | 材規格 | 構成比 | 地区単価 | 積算規格 | 基準単価 | 備考 |
|-----|---|-------|------|-------|---|----|
| K | | 33.74 | | | | |
| K1 | コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735~850mm 破碎力550~980kN | 24.04 | | | [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735~850mm 破碎力550~980kN | |
| K2 | バックホ賃料 排出ガス対策型(3次)/クローラ型 山積0.45m3 | 9.7 | | | [基準単価]バックホ賃料/クローラ型 山積0.45m3 | |
| R | | 59.03 | | | | |
| R1 | 運転手(特殊) | 26.31 | | U1400 | [基準単価]運転手(特殊) | |
| R2 | 普通作業員 | 23.31 | | U0200 | [基準単価]普通作業員 | |
| R3 | 土木一般世話役 | 9.41 | | U4000 | [基準単価]土木一般世話役 | |
| Z | | 7.23 | | | | |
| Z1 | 軽油/パトロール給油 | 7.23 | | | [基準単価]軽油/パトロール給油 | |
| | 合計 | | | | | |
| | 単位当り | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第3号表

As塊処分工 1m3当り代価表

種別：機械積込：騒音対策不要15cm超、又騒音対策要
 形状：L=9.6km DID区域内
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|------|
| 処分費(As塊) | | m3 | 1 | | | |
| 殻運搬 舗装版破碎 | 機械積込：騒音対策不要15cm超、又騒音対策要 DID：有り 12.0km以下 | m3 | 1 | | | 第7号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第4号表の1

不陸整正 1m2当り代価表

種別 : 29mm以上34mm未満
 形式 : 再生粒度調整砕石 RM-25 4t車
 備考 :

| 代表機 | 材規格 | 構成比 | 地区単価 | 積算規格 | 基準単価 | 備考 |
|-----|------------------------------------|-------|------|-------|--|----|
| K | | 18.12 | | | | |
| K1 | ローラーが損料 排出が対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値 | 8.94 | | | [基準単価]ローラーが損料 排出が対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値 | |
| K2 | ロードローラー損料/マカダム・排出が対策型 10t 2次基準値 | 6.92 | | | [基準単価]ロードローラー損料/マカダム・排出が対策型 10t 2次基準値 | |
| K3 | タイヤローラー賃料/排出が対策型 8~20 t 2次基準値 | 2.26 | | | [基準単価]タイヤローラー賃料/8~20 t | |
| R | | 46.87 | | | | |
| R1 | 運転手(特殊) | 29.6 | | U1400 | [基準単価]運転手(特殊) | |
| R2 | 特殊作業員 | 9.11 | | U0100 | [基準単価]特殊作業員 | |
| R3 | 普通作業員 | 6.62 | | U0200 | [基準単価]普通作業員 | |
| R4 | 土木一般世話役 | 1.54 | | U4000 | [基準単価]土木一般世話役 | |
| Z | | 35.01 | | | | |
| Z1 | 再生粒調砕石/4t車/ | 30.12 | | | [基準単価]再生クラッシュ/RC40 (0~40mm) | |
| Z2 | 軽油/ハートル給油 | 4.89 | | | [基準単価]軽油/ハートル給油 | |
| 合 | 計 | | | | | |

東大阪市上下水道局

第5号表の1

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り代価表

種別 : 3.0m超 4t車
 形式 : 50mm 再生密粒度アスコン(13)
 備考 :

| 代表機 | 材規格 | 構成比 | 地区単価 | 積算規格 | 基準単価 | 備考 |
|-----|--|-------|------|--------------------------------------|------|----|
| K | | 1.55 | | | | |
| K1 | アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅2.3~6.0m (2011年規制) | 1 | | [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅2.3~6.0m | | |
| K2 | ロードローザ質料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値 | 0.16 | | [基準単価]ロードローザ質料/マカダム 10t | | |
| K3 | タイヤローザ質料/排出ガス対策型 13t (2011年規制) | 0.16 | | [基準単価]タイヤローザ質料/8~20t | | |
| R | | 9.66 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 3.53 | | U0200 [基準単価]普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 2.02 | | U0100 [基準単価]特殊作業員 | | |
| R3 | 運転手(特殊) | 1.97 | | U1400 [基準単価]運転手(特殊) | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 0.67 | | U4000 [基準単価]土木一般世話役 | | |
| Z | | 88.79 | | | | |
| Z1 | 再生アスファルト混合物/4t車/密粒度13 | 80.83 | | [基準単価]アスファルト混合物/密粒度20 | | |
| Z2 | アスファルト乳剤/PK3 フライムコート用 | 7.4 | | [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 | | |
| Z3 | 軽油/パトロール給油 | 0.48 | | [基準単価]軽油/パトロール給油 | | |

東大阪市上下水道局

第6号表

As塊処分工 1m3当り代価表

種別：機械積込：騒音対策不要15cm超，又騒音対策要
 形状：L=9.6km DID区域内
 備考：

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|------|
| 処分費(As塊) | | m3 | 1 | | | |
| 殻運搬 舗装版破碎 | 機械積込：騒音対策不要15cm超，又騒音対策要 DID：有り 12.0km以下 | m3 | 1 | | | 第7号表 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第7号表

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り代価表

種別 : 機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要
 形式 : DID:有り 12.0km以下
 備考 :

| 代 表 | 機 材 規 格 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 積 算 | 規 格 | 基 準 単 価 | 備 考 |
|-----|-----------------------------|-------|---------|-------|-----|-----------------------------------|-----|
| K | | 47.71 | | | | | |
| K1 | ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級 | 47.71 | | | | [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級 | |
| R | | 37.09 | | | | | |
| R1 | 運転手(一般) | 37.09 | | U1500 | | [基準単価]運転手(一般) | |
| Z | | 15.2 | | | | | |
| Z1 | 軽油/ハートル給油 | 15.2 | | | | [基準単価]軽油/ハートル給油 | |
| | 合 計 | | | | | | |
| | 単 位 当 り | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |