

第1号表

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り代価表

種別 : 舗装厚:15cm以下  
 形式 :  
 備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		6.29				
K1	コンクリートカッタ損料/パキウム式・湿式 切削深20cm級 フレート径56cm	4.25			[基準単価]コンクリートカッタ損料/パキウム式・湿式 切削深20cm級 フレート径56cm	
R		54.24				
R1	特殊作業員	18.9		U0100	[基準単価]特殊作業員	
R2	土木一般世話役	9.56		U4000	[基準単価]土木一般世話役	
R3	普通作業員	8.2		U0200	[基準単価]普通作業員	
Z		39.47				
Z1	カッタープレート/径56cm(22インチ)	36.63			[基準単価]カッタープレート/径56cm(22インチ)	
Z2	ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	1.92			[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	
	合計					
	単位当り					

第2号表

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り代価表

種別 : 15cm以下 騒音振動対策必要  
 形式 : 障害無 積込有  
 備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		33.74				
K1	コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735~850mm 破碎力550~980kN	24.04			[基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735~850mm 破碎力550~980kN	
K2	バックホ賃料 排出ガス対策型(3次)/クローラ型 山積0.45m3	9.7			[基準単価]バックホ賃料/クローラ型 山積0.45m3	
R		59.03				
R1	運転手(特殊)	26.31		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	
R2	普通作業員	23.31		U0200	[基準単価]普通作業員	
R3	土木一般世話役	9.41		U4000	[基準単価]土木一般世話役	
Z		7.23				
Z1	軽油/パトロール給油	7.23			[基準単価]軽油/パトロール給油	
	合計					
	単位当り					

第3号表

## As塊処分工 1m3当り代価表

種別：機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要  
 形状：L=4.1km DID区域内  
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費(As塊)		m3	1			
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要 DID:有り 5.5km以下	m3	1			第8号表
諸雑費		式	1			
合 計		m3	1			
単 位 当 り		m3	1			

第4号表の1

# 不陸整正 1m2当り代価表

種別 : 29mm以上34mm未満  
 形式 : 再生粒度調整砕石 RM-25 4t車  
 備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		18.12				
K1	ローラーが損料 排出が対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	8.94			[基準単価]ローラーが損料 排出が対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	
K2	ロードローラー損料/マカダム・排出が対策型 10t 2次基準値	6.92			[基準単価]ロードローラー損料/マカダム・排出が対策型 10t 2次基準値	
K3	タイヤローラー賃料/排出が対策型 8~20 t 2次基準値	2.26			[基準単価]タイヤローラー賃料/8~20 t	
R		46.87				
R1	運転手(特殊)	29.6		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	
R2	特殊作業員	9.11		U0100	[基準単価]特殊作業員	
R3	普通作業員	6.62		U0200	[基準単価]普通作業員	
R4	土木一般世話役	1.54		U4000	[基準単価]土木一般世話役	
Z		35.01				
Z1	再生粒調砕石/4t車/	30.12			[基準単価]再生クラッシュ/RC40 (0~40mm)	
Z2	軽油/ハートル給油	4.89			[基準単価]軽油/ハートル給油	
	合計					

東大阪市上下水道局

第4号表の2

不陸修正 1m2当り代価表

種別 : 29mm以上34mm未満  
形式 : 再生粒度調整碎石 RM-25 4t車  
備考 :

代表機材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
単位当り					

第5号表の1

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り代価表

種別 : 3.0m超 4t車  
 形式 : 50mm 再生密粒度アスコン(13)  
 備考 :

代表機	材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
K		1.55				
K1	アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅2.3~6.0m (2011年規制)	1			[基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅2.3~6.0m	
K2	ロードローザ質料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	0.16			[基準単価]ロードローザ質料/マカダム 10t	
K3	タイヤローザ質料/排出ガス対策型 13t (2011年規制)	0.16			[基準単価]タイヤローザ質料/8~20t	
R		9.66				
R1	普通作業員	3.53		U0200	[基準単価]普通作業員	
R2	特殊作業員	2.02		U0100	[基準単価]特殊作業員	
R3	運転手(特殊)	1.97		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	
R4	土木一般世話役	0.67		U4000	[基準単価]土木一般世話役	
Z		88.79				
Z1	再生アスファルト混合物/4t車/密粒度13	80.83			[基準単価]アスファルト混合物/密粒度20	
Z2	アスファルト乳剤/PK3 フライムコート用	7.4			[基準単価]アスファルト乳剤/PK3	
Z3	軽油/パトロール給油	0.48			[基準単価]軽油/パトロール給油	

東大阪市上下水道局

第5号表の2

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り代価表

種別 : 3.0m超 4t車  
 形式 : 50mm 再生密粒度アスコン(13)  
 備考 :

	代表機労材規格	構成比	地区単価		積算規格	基準単価	備考
	合計						
	単位当り						

第6号表

## 区画線溶融式設置(実線 幅45cm) 1000m当り代価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：標準単価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 45cm	m	1,000			
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	1,700			
プライマー	区画線用	k g	75			
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			
軽油	パトロール給油	リットル	80			
諸雑費		%				
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			



第7号表

## 区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り代価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無  
 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無  
 備考：標準単価

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000			
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15~18%	k g	570			
プライマー	区画線用	k g	25			
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			
軽油	パトロール給油	リットル	110			
諸雑費		%				
合 計		m	1,000			
単 位 当 り		m	1			

第8号表

## 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り代価表

種別 : 機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要  
 形式 : DID:有り 5.5km以下  
 備考 :

代 表	機 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算	規 格	基 準 単 価	備 考
K		47.71					
K1	ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級	47.71				[基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10t積級	
R		37.09					
R1	運転手(一般)	37.09		U1500		[基準単価]運転手(一般)	
Z		15.2					
Z1	軽油/ハートル給油	15.2				[基準単価]軽油/ハートル給油	
	合 計						
	単 位 当 り						

東大阪市上下水道局